

secvest.®

FU8002

Secvest 2WAY Komplettpaket (DE, NL, FR)

Die Secvest 2WAY ist die High-End Funkalarmzentrale von ABUS Security-Center und setzt mit maximalem Funktionsumfang, bidirektionalen Funkbedienelementen sowie innovativer Backlight-Funktion neue Design- und Funktionsmaßstäbe. Das Komplettpaket enthält alle wichtigen Komponenten für effektiven Schutz und lässt sich bei Bedarf jederzeit erweitern. Bei der Installation stehen Ihnen 48 Zonen für Funkmelder und zwei Linien für drahtgebundene Melder zur Verfügung. Die Kommunikation zwischen der Zentrale und den einzelnen Komponenten erfolgt auf 868,6625 MHz – einer Funk-Frequenz, die ausschließlich für den Security-Bereich reserviert ist. Modernste frequenzmodulierte Funktechnologie mit millionenfacher Codierung sowie die Duplex-Antennen-Technologie garantieren eine zuverlässige Übertragung der Signale und die einfache, schnelle Installation der Anlage und ihrer Komponenten. Die Funkreichweite beträgt, je nach baulichen Gegebenheiten, ca. 30 Meter innerhalb von Gebäuden und bis zu 100 Meter im Freien. Ein Ausbau mit weiteren Komponenten (Funk-Glasbruchmelder, Funk-Erschütterungsmelder, Funk-Notrufsender, etc.) lässt sich jederzeit problemlos umsetzen. Bei der Bedienung und Programmierung können Sie zwischen den Sprachen deutsch, holländisch und französisch wählen.

Weitere Informationen über die Secvest 2WAY und die mitgelieferten Komponenten entnehmen Sie den einzelnen Datenblättern.



Produktbesonderheiten:

- Ideale Grundausrüstung zum Schutz vor Einbruch und Feuer
- Jederzeit erweiterbar für Wohnung, Haus und Bürogebäude
- 2 Bewegungsmelder für die Innenraumsicherung
- Öffnungsmelder zur Überwachung von Fenster oder Tür
- Optischer Funkrauchmelder mit Maximaltemperatursensor
- Bidirektionale Funkfernbedienung mit Status LEDs
- Proximity-Chipschlüssel

Überreicht durch:



Dig It Services Techn. Dienstleistungen
 Herderstr. 30
 40721 Hilden
 +49 (2103) 9786640
 Info@digit-services.de

Secvest 2WAY Komplettpaket (DE, NL, FR)

Technische Daten	
Anzeige	Graphisches Display, Status-Licht
Anzahl Funkzonen	48
Anzahl Drahtzonen	2
Anzahl Benutzer	Max. 50
Anzahl Bedienteile	4
Anzahl Fernbedienungen	20
Schaltausgänge	2 Relaisausgänge, 32 Funkschaltausgänge (optinal)
Teilbereiche/Überwachungsbereiche	4
Erweiterbar (hybrid)	Ja
Ereignisspeicher	250 Meldungen
Integrierte Sirene	Ja (97dB @ 1m)
Kommunikation	Integriertes Sprachwählgerät
Protokolle	NSL: Fast Format, Contact ID, SIA; Pflege:Scancom, Scanfast, Tunstall
Fernwartung	Ja
Programmierung	Softwareprogrammierung
Menüführung	Sprachgeführt
Sprachen	Deutsch, Niederländisch, Französisch
Sabotageüberwachung	Ja
Zonenabschluss	Double end of line
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	Max 10mW
Reichweite: Senden	Ca. 30m im Gebäude, ca. 100m im Freien
Modulation	FM
Bandbreite	Schmalband
Verschlüsselung	Ja
Zertifizierungen	INCERT, VSÖ, F&P, NCP
Anschlüsse	230V Schraubterminal, a/b + a1/b1 Schraubterminal, Lautsprecher, Mikrophon, USB
Spannungsversorgung	230V AC, 50/60 Hz /- 5%
Batterietyp	6 x 1,2V, 2000mAh, aufladbare Akkus NiMH Typ AA
Stromaufnahme	200 mA 10%/ - 15%
Notstromversorgung	Ja
Max. Ladezeit Akkus	Ca. 72h
Max. Notstrom-Laufzeit	Mehr als 12h
Spannungsüberwachung	Ja
Sicherung	T 400 mA 250V Schmelzsicherung
Gehäusematerial	ABS
Sicherheitsgrad	2
Montageort	An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C max 75% Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
Abmessungen (BxHxT)	205x285x43 mm
Gewicht	1060 g (ohne Standby-Batterie)
Umweltklasse	II

Überreicht durch:



Dig It Services Techn. Dienstleistungen
 Herderstr. 30
 40721 Hilden
 +49 (2103) 9786640
 Info@digit-services.de