

FUAA10020

Secvest IP Basis Set

Das Secvest IP Basis Set bietet den perfekten Einstieg in die vernetzte Alarmtechnik.

Dieses Paket enthält neben der Secvest IP Zentrale einen Bewegungsmelder für eine zuverlässige Innenraumsicherung, einen Öffnungsmelder zur Überwachung von einem Fenster oder einer Türe und eine bidirektionale Funkfernbedienung, mit der der Status der Anlage bequem abgefragt werden kann. Ein Ausbau mit weiteren Komponenten (Funk–Glasbruchmelder, Funk–Rauchmelder, Funk–Notrufsender, etc.) lässt sich jederzeit problemlos umsetzen. Dieses Set ist ein solider Grundstein für eine moderne, IP-basierte Überwachungslösung.

Die Secvest IP vereint Alarmtechnik mit brillanter Videotechnik und schafft so ein innovatives IP–basiertes System, das Sie zuverlässig vor Einbruch, Feuer und Wasser warnt. Bei einem Notfall zeichnet eine integrierbare PIR Netzwerkkamera das Geschehen auf und ermöglicht so eine Alarmverifikation mit gestochen scharfen Bildern.

Die Anlage kann komfortabel über Browser, iPhone– bzw. iPad–App, oder Funk–Bedieneinheiten (Funk–Fernbedienung, Secvest Key, Tür–Zusatzschloss) bedient werden, so dass Sie keinen direkten Zugang zur Secvest IP Funkalarmzentrale benötigen. Weitere Informationen über die Secvest IP und die mitgelieferten Komponenten entnehmen Sie den einzelnen Datenblättern.



Produktbesonderheiten:

- Der perfekte Einstieg in die vernetzte Alarmtechnik
- Der perfekte Einstieg in die vernetzte Alarmtechnik
- Inklusive Bewegungsmelder für die Innenraumsicherung
- Inklusive Öffnungsmelder zur Überwachung von Fenster oder Tür
- Inklusive bidirektionaler Funkfernbedienung mit Statusabfrage

Überreicht durch:



Dig It Services Techn. Dienstleistungen
 Herderstr. 30
 40721 Hilden
 +49 (2103) 9786640
 Info@digit-services.de

FUAA10020

Secvest IP Basis Set

Technische Daten

Anzeige	Status-LEDs	Gehäusematerial	ABS
Anzahl Funkzonen	3 Funkzonen, 11 Melder (4/3/4)	Schutzart	IP 34
Anzahl virtuelle IP Zonen	3	Montageort	An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen
Funk-Bedienelemente	Max 3	Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C max 75% Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
Anzahl Fernbedienungen	3	Abmessungen (BxHxT)	193x233x45 mm
Schaltausgänge	1x Relais, 4 Transistor	Gewicht	760g
Erweiterbar (Funk)	Ja (um 8 Melder je IP Alarmmodul)	Umweltklasse	II
Ereignisspeicher	Ja (Alarmmeldungen; per Weboberfläche abrufbar)		
Integrierte Sirene	Nein		
Kommunikation/Alarmierung	E-Mail		
Fernwartung	Ja		
Programmierung	Über integrierten Web-Server		
Bedienung	Über Secvest Key, Funk-Fernbedienung, lokaler PC oder online über Browser oder iPhone-App		
Sprachen	DE, UK, NL, FR, DK, IT		
Sabotageüberwachung	Ja		
Funkfrequenz	868,6625 MHz		
Funkleistung	Max 10 mW		
Reichweite: Senden	Ca. 30m im Gebäude, ca. 100m im Freien		
Reichweite: Empfangen	Ca. 30m im Gebäude, ca. 100m im Freien		
Modulation	FM		
Bandbreite	Schmalband		
Verschlüsselung	Ja (Funk)		
DSL-Überwachung	Ja		
Unterstützte Browser	Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome		
Unterstützte Software	iPhone-App		
Netzwerkanschluss	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T		
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, SMTP, DNS, NTP, HTTP		
Zugriffsschutz	Benutzername, Passwort		
Spannungsversorgung	13,8V DC		
Batterietyp	12V, 1,2Ah		
Stromaufnahme	1A		
Notstromversorgung	Ja		
Max. Notstrom-Laufzeit	ca. 5h		
Spannungsüberwachung	Ja		
Sicherung	Verpolschutz		

Überreicht durch:



Dig It Services Techn. Dienstleistungen
 Herderstr. 30
 40721 Hilden
 +49 (2103) 9786640
 Info@digit-services.de